



CORROSTOP

CATÁLOGO DE
COLORES | CORES

BONDEX



BONDÉX

CORROSTOP

ESMALTE URETANADO ANTI-CORROSIVO



	LISO	MARTELÉ MARTELADO	FORJA FORJADO	METALES LIGEROS METAIS LEVES
RENDIMIENTO <i>RENDIMENTO</i>	10 m ² / L	10 m ² / L	10 m ² / L	10 m ² / L
SECADO <i>SECAGEM</i>				
• Al tacto <i>Ao tacto</i>	2 horas	1 hora	2 horas	2 horas
• Manipulación <i>Manuseamento</i>	8 horas	5 horas	6 horas	4 horas
• Repintado <i>Repintura</i>	16 horas	8 horas	16 horas	6 horas
ENVASES <i>CAPACIDADES</i>	0,25L 0,40L (Spray) 0,75L - 5L	0,75L	0,75L 5L	0,75L
LIMPIEZA HERRAMIENTAS <i>LIMPEZA FERRAMENTAS</i>	Diluyente sintético <i>Diluyente sintético</i>	Diluyente sintético <i>Diluyente sintético</i>	Diluyente sintético <i>Diluyente sintético</i>	Diluyente celulósico <i>Diluyente celulósico</i>

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- El soporte debe hallarse limpio, exento de grasa y seco.
- Se recomienda eliminar previamente partículas de óxido sueltas y pintura antigua mal adherida mediante lijado.
- Sobre superficies metálicas nuevas o ya pintadas, en buen estado, se recomienda lijar antes de aplicar el producto, para asegurar la correcta adherencia.

MODO DE EMPLEO

- Remover el producto hasta su total homogeneización.
- Aplicar dos o tres manos de producto sin diluir. Excepcionalmente, en caso necesario, pueden diluirse, CORROSTOP LISO y CORROSTOP METALES LIGEROS, con un máximo de 10% de diluyente sintético.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- O suporte deve estar limpo, isento de poeiras e seco.
- Eliminar previamente as partículas de ferrugem soltas e tinta antiga mal aderente, mediante lixagem.
- Sobre superfícies metálicas novas ou pintadas, em bom estado, recomenda-se efectuar uma lixagem prévia para assegurar uma correcta adesão.

MODO DE APLICAÇÃO

- Agitar bem o produto até à sua completa homogeneização.
- Aplicar 2 a 3 demãos de produto, sem diluição. No entanto, caso seja necessário, poderá fazer uma diluição no CORROSTOP LISO e CORROSTOP METAIS LEVES com Diluyente Sintético (Refº 8003) até um máximo de 10%.

BONDÉX

CORROSTOP

ESMALTE URETANADO ANTI-CORROSIVO



APLICACIÓN DIRECTA SOBRE EL ÓXIDO

CORROSTOP es una gama de productos de aplicación directa sobre metales sin necesidad de imprimación.

Se presenta en tres acabados diferentes:

Liso, Martelé y Forja. Incluye un producto **especial** para **metales ligeros** en acabado **Liso**.

Indicado para utilizarse en: verjas, puertas, farolas, enrejados, electrodomésticos, bicicletas, mobiliario de jardín, etc.

APLICAÇÃO DIRECTA SOBRE A FERRUGEM

CORROSTOP é uma gama de produtos de aplicação directa sobre metais, sem necessidades de aplicação de primário.

Apresenta-se em três acabamentos diferentes:

Liso, Martelado e Forjado. Inclui um **produto especial** para **Metais Leves** com um acabamento **Liso**.

Indicado para utilizar em: portões, portas, candeeiros, bicicletas, electrodomésticos, mobiliário de jardim, etc.



Aplicación directa
sobre el óxido

*Aplicação directa
sobre a ferrugem*



No necesita imprimación
o lijado

*Não necessita de primário
ou lixagem*



No requiere diluyente
especial

*Não necessita de
diluyente especial*



No gotea

Não escorre



Muy flexible / No cuartea

Muito flexível / Não quebra




Resistente a los rayos UV

Resistente aos raios UV



COLORES | CORES


LISO




BLANCO
BRANCO



GRIS PLATA
CINZA PRATA




GRIS PERLA
CINZA PÉROLA




BEIGE
BEGE



AMARILLO
AMARELO



ORO
OURO



MARRÓN
CASTANHO



ROJO
VERMELHO



ROJO CARRUAJES
VERMELHO CARRUAGENS




VERDE MEDIO
VERDE MÉDIO



VERDE OSCURO
VERDE ESCURO



AZUL OSCURO
AZUL ESCURO



NEGRO
PRETO



METALES LIGEROS

Para todo tipo de superficies metálicas no ferrosas (chapa galvanizada o cincada, cobre, estaño) y otros metales ligeros.

METAIS LEVES

Para todos os tipos de superficies de metal não-ferroso (galvanizado, cobre, estanho) e de outros metais leves.


● Colores disponibles en METALES LIGEROS
● Cores disponíveis em METAIS LEVES

● Colores disponibles en SPRAY
● Cores disponíveis em SPRAY

COLORES | CORES




MARTELÉ *MARTELADO*




GRIS PLATA
CINZA PRATA



ORO
OURO



NEGRO
PRETO



VERDE OSCURO
VERDE ESCURO



COBRE
COBRE

COLORES | CORES



FORJA *FORJADO*



GRIS
CINZA



NEGRO
PRETO

Todos los colores que aparecen en esta carta, son orientativos
Todas as cores presentes neste catálogo, são aproximadas.



9999 133 / MK084 / OCT-2014 (WP 1343)

PINTURAS DYRUP, S.A.

Polígono Industrial Santiga, Pla dels Avellaners, 4
08210 Barberá del Vallés (Barcelona) - España

WWW.DYRUP.ES

TEL: 902 11 37 09

 **FACEBOOK.COM/PINTURAS DYRUP**

TINTAS DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26
2685-038 Sacavém - Portugal

WWW.DYRUP.PT

SERVIÇO A CLIENTES (CAPS): 808 502 000

 **FACEBOOK.COM/TINTAS DYRUP**

BONDÉX



Bondex es una marca PPG
Bondex é uma marca PPG



SERVICIO ATENCIÓN AL CONSUMIDOR / SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE

Al adquirir un producto Bondex, su compra está respaldada por una experiencia de más de 85 años. Bondex pone a su disposición dicha experiencia, resolviendo cualquier consulta que Ud.pueda tener, contactando con nuestros expertos llamando al **902 11 37 09** o consultando nuestra web **www.bondex.es**

*Ao adquirir um produto Bondex, a sua compra está apoiada por uma experiência de mais de 85 anos. Bondex põe à sua disposição essa experiência, resolvendo qualquer dúvida que possa ter. Consulte os nossos técnicos através do Serviço de Apoio ao Cliente (Linha Azul): **808 502 000** ou consulte a nossa página **www.bondex.pt***



AMIGO DEL MEDIO AMBIENTE / AMIGO DO AMBIENTE

Bondex cumple la normativa más exigente que limita la emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) que afectan a la atmósfera.

Bondex cumpre a normativa mais exigente que limita a emissão de Compostos Orgânicos Voláteis (COV) que afetam a atmosfera.

